



„Hi-Fi” versterker

AG 9013 — 10 watt — f 265,—

Directe energie-overdracht. Ingang- en keuzeschakelaar voor grammofoon, radio en bandrecorder. Bandrecorder-aansluiting biedt mogelijkheid tot opname en weergave over

hetzelfde kanaal. Onafhankelijke continue klankkleurregeling. Automatische overbelastings-indicator. Uitgangsvermogen: 10 watt
Belastingsimpedantie: 800 Ohm

I.M.-vervorming: gemeten bij 40 en 12.500 Hz
4 : 1; 0.8 % bij 10 watt uitgangsvermogen
Freq. karak.: recht van 20 tot 20.000 Hz, geleidelijke afval boven 100 kHz van 3 dB per octaaf

Ruisniveau: — 60 dB (bij 10 watt)

Ingebouwd rumblefilter:

(18 dB afval bij 10 Hz)

Ingebouwd scheidingsfilter:

scheidingsfrequentie bij 500 Hz

Voeding: 90, 110, 127, 145, 165, 190, 225 en 245 volt

Opgenomen vermogen: 63 watt

Afm.: 125 × 300 × 345 mm

Aanbevolen luidsprekercombinatie: AD 5038
of AD 5035 A met 2 × AD 5036 B

Tropenbestendig