

Elektrofoon-console BI-AMPLI High-Fidelity !

Deze elektrofoon, waarin een Hi-Fi automatische platenwisselaar, type AG 1005, en een nieuwe Hi-Fi Bi-Ampli versterker met hoge impedantie (zonder uitgangstransformator), type AG 9008, verwerkt werden, werd ontworpen om aan de veel-eisende melomaan voldoening te geven.

De **High-Fidelity versterker, type AG 9008** is met dubbel kanaal uitgevoerd waarvan het vermogen van elk kanaal 6 watt bedraagt.

De hoge impedantie-techniek schaft het gebruik van de uitgangstransformator af, en terzelfdertijd een van de lastigste hindernissen voor de natuurgetrouwe weergave: dank zij deze techniek bestaat er geen begrenzing meer voor lage noch voor hoge tonen.

De **automatische platenwisselaar High-Fidelity, type AG 1005**, waarmee het apparaat is uitgerust, is werkelijk het gedroomde instrument voor de natuurgetrouwe weergave, want het is voorzien van een progressieve snelheidsregeling met lichtende stroboscopische schijf.

Zijn karakteristieken inzake draairuis, zweven en trillen voldoen aan de eisen van de beroepsuitrustingen.

Dank zij de magnetodynamische toonkoppen bereikt de weergave een fijnheid, een helderheid en een diepte welke nog nooit werden bereikt.

Luidsprekers. De AG 9160 is bestemd om te werken met een akoestische box AD 5035 A, met twee projectoren voor de hoge tonen AD 5036 B.

Het meubel omvat geen ingebouwde luidspreker. Het kleine luxemeubel, dat terzelfdertijd de platen-speler en de versterker, alsmede een ruime discotheek omvat, brengt een gelukkige oplossing voor het probleem van de esthetiek, dat gesteld wordt door het inbouwen van de High-Fidelity in de interieurs.

11.700 fr.



AG 9005

Voorversterker met transistoren

Te gebruiken in combinatie met een radio-ontvangtoestel of een versterker met niet-gecorrigeerde ingang voor magnetodynamische toonkoppen.

750 fr.

★ „HI-FI“ MEUBELS

AG 9126 - „Hi-Fi“ grammofoon- meubel (tafelmodel)

„Hi-Fi“ meubel waarin maar keuze een viertrindheden-platenwisselaar AG 1014 of een automatische platen-speeler AG 2006, uitgerust met magneto-dynamische opnameelementen, een 6 watt „Hi-Fi“ versterker en twee luidsprekers met hoge impedantie.

Frequentie-karakteristiek: rechte binnen 1 dB van 30—50.000 Hz.

Gescheiden toonregeling voor hoge en lage tonen.

laag + 8 tot - 16 dB bij 30 Hz.

hoog + 9 tot - 12 dB bij 12.500 Hz.

Ruisniveau: - 75 dB.

Intermodulatie-vertorming: max. 2% bij 6 watt.

Harmonische vertorming: 0,5% bij 6 watt.

Luidsprekers: typen AD 3700 BX en AD 3700 BM.

Afmetingen: hoogte 30 cm.

breedte 30 cm.

diepte 36 cm.

Uitvoering: gepoliceerd walnoten-hout, afgewerkt met goudkleurige lijst.



AG 9126

AG 9160 - „Hi-Fi“ grammofoon- meubel (vloormodel)

Een aantrekkelijk uitgevoerde kast met de „Hi-Fi“ platenwisselaar AG 1005. De ingebouwde „Hi-Fi“ versterker is van het twee-kanaltype en levert een uitgangsvermogen van 2×6 watt bij een intermodulatievertorming van 2% (gemeten bij 100 en 4.000 Hz.).

Transformatorloze uitgang waardoor de vertorming tot het uiterste wordt beperkt.

Frequentiegebied: 20 tot 20.000 Hz. binnen 1 dB.

Toonregeling:

gescheiden voor laag en hoog.

laag 0 tot - 21 dB bij 30 Hz.

hoog + 8 tot - 23 dB bij 15.000 Hz.

Ruisniveau: - 60 dB.

Uitgangsimpedantie 800ohm per kanaal.

Aanbevolen luidsprekercombinatie:

akoestische box AD 5035.

2 hogetonen-projectoren AD 5036 B.

Afmetingen: 435 x 460 x 740 mm.

Uitvoering: gepoliceerd walnoten-hout.

Ruimte voor platenberging en onderdelen van platenwisselaar.

AG 9160

